

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082300>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique verticale 4 mm, transparente, avec tête bombée, sphérique de 5,2 mm, montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1 mm, en polycarbonate (UL 94-V0), longueur utile de 45 mm, étanche à l'eau, IP68 (EN 50529)

Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

Données commerciales

Référence	1082300
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACGABC
Product key	ACGABC
GTIN	4055626812540
Poids par pièce (emballage compris)	2,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082300>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	La fibre optique est conçue pour l'enfoncement dans un logement toléré H7. Enfoncer le voyant lumineux à la verticale et à sec. De manière alternative, vous pouvez coller le voyant lumineux, p. ex. avec de la LOCTITE 460.
Généralités	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Fibre optique
Nombre de pôles	1
Orientation	vertical
Type de conducteur	Fibre optique unique
Forme de tête	Tête bombée
Nombre d'affichages	1 (1 rangée x 1 colonne)

Propriétés électriques

Protection ESD	< 4 kV
----------------	--------

Dimensions

Longueur	45 mm
Diamètre	5 mm
Diamètre de perçage	4,6 mm ^{H7}

Indications sur les matériaux

Couleur (Fibre optique)	transparent
Matériau Fibre optique	Polycarbonate
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Code IP max. à atteindre	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	Enfoncer
-----------------	----------

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082300>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082300>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr