

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Energieeinspeisung

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 112 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 16.00, Isoliert: Ja, Breite: 9.85 mm
BestNr.	<u>1055460000</u>
Art	WQV 35/4
GTIN (EAN)	4008190130275
VPE	50 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	28 mm	Tiefe (inch)	1,102 inch
Höhe	60,3 mm	Höhe (inch)	2,374 inch

 Breite
 9,85 mm
 Breite (inch)
 0,388 inch

 Nettogewicht
 26,56 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	4

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	112 A

Maße

Raster in mm (P) 16 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen		Anzugsdrehmomentbereich Befesti-	
	4	gungsschraube	1,22,4 Nm
Bemessungsstrom mehrpolig	112 A	Тур	Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennharkeitsklasse nach III 94	V-O		

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
Klassifikationen			

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

Kataloge

Broschüren

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
Zulassungen	
ROHS	Konform
Downloads	
Zulassung / Zertifikat / Konforr	mitätsdo-
kument	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering-Daten	CAD data - 09134_WQV_35-4_DXF.dxf
-	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel WQV.pdf
	StorageConditionsTerminalBlocks

Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

WAW 1 NEUTRAL Best.-Nr. 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925 VPE 1 Stück

Ausfuehrung Sonstige Werkzeuge