



Principal

Compatibilidad de gama	Lexium 32
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de comunicación
Accesorio/tipo de componente	Módulo
Tipo de producto o componente	Terminal de direccionamiento
Compatibilidad del producto	Lexium drives
Accesorio/destino de parte separada	Servomotor

Complementario

Tipo de entrada/salida	4 discrete inputs ((*)), estado 1 - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, para 0,25 ms 2 discrete outputs, estado 1 <= 30 V, <= 100 mA, para 0,25 ms 2 analog outputs, estado 1 - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, resolución: 12 bits para 0,25 ms 2 analog inputs, estado 1 - 10...10 V, , 20 kOhm, resolución: 14bits para 0,25 ms
Tipo de protección	Proteção da polaridade inversa na entrada
Protección contra inversión de polaridad	Yes on input
Protección contra cortocircuito	Yes on output
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de resorte
Peso del producto	0,45 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	134,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	4,044 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
