



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium 32
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	Modulo
Tipo prodotto	Additionnal I/O module
Compatibilità prodotto	Lexium 32M
Accessori / destinazione elementi	Servozionamento

Caratteristiche tecniche

Tipo ingresso/uscita	4 ingressi digitali: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, per 0,25 ms 2 uscite digitali: <= 30 V, <= 100 mA, per 0,25 ms 2 uscite analogiche: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, risoluzione: 12 bit per 0,25 ms 2 ingressi analogici: - 10...10 V, , 20 kOhm, risoluzione: 14 bit per 0,25 ms
Tipologia protezione	Protezione polarità inversa
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Collegamento elettrico	Morsetto a molla
Peso prodotto	0,45 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	134,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	4,044 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------