

VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689925>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, conexión para cable plano, acodado, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado VS-25-...

Sus ventajas

- Conexión D-SUB 25
- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1689925
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNCAB
Clave de producto	ABNCAB
GTIN	4017918914325
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

1689925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689925>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	25
Cara de enchufe	D-SUB
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	1,5 A (a 20 °C)
Tensión de prueba	1000 V
Medio de transmisión	Cobre
Transmisión de potencia	Potencia

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión para cable plano
------------------	---------------------------

Dimensiones

Anchura	18,5 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	53,42 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	Poliéster GF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 50
-------------------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689925>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689925>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---