

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Avantages

- Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
- Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
- Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccords vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
- Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1239761                                                                           |
| Conditionnement                     | 60 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 60 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ABQAGG                                                                            |
| Product key                         | ABQAGG                                                                            |
| GTIN                                | 4063151456443                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,47 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,06 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Type de produit                | Elément de contact |
| Application                    | Signal             |
| Nombre de pôles                | 12                 |
| Nombre de contacts de commande | 12                 |
| Joint présent                  | oui                |
| Blindé                         | oui                |
| Détrompage                     | A                  |
| Type de filetage               | M12                |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV                     |
| Résistance de contact               | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Résistance d'isolement              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$              | 30 V                       |
| Intensité nominale $I_N$            | 1,5 A                      |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
|----------------------|------------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Matériau Porte-contacts             | PPA  |
| Matériau Contact                    | CuZn |
| Matériau Surface des contacts       | Au   |
| Matériau Joint                      | FKM  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0   |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type tête            | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit              |

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage            | A   |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | > 100 |
|--------------------|-------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection (branché)                                  | IP67 (correctement enfiché et verrouillé)      |
| Indice de protection                                            | IP67 (correctement enfiché et verrouillé)      |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C                               |
|                                                                 | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |

## Normes et spécifications

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions    | selon de CEI 61076-2-101  |

## Indications sur l'emballage

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Type de conditionnement | Plateau               |
| Etat à la livraison     | avec pad d'équipement |

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

## Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur femelle M12, 12 pôles, détrompage A, vue côté femelle

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

|                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E118976-20100522 |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                           | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                           | 30 V                   | 1,5 A                    | 26          | -                     |

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THRSHX - Porte-contacts



1239761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239761>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)