

SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A (105 395)



Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A 105 395
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo aislante autoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / INOX
Longitud del tubo de soporte	5000 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Longitud de transporte	5000 mm
Espesor	4 mm
Factor de material km	0,7
Distancia del aislamiento	1800 mm
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Apropiado para el tendido del tubo al exterior	no
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	17,12 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364157934
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.