
Cuadro de fusibles para pletinas NH

GSS 4215-630



GSS 4215-630

Cuadro de fusibles para pletinas NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04221586
Dimensiones: 320 x 640 x 254 mm

Cuadro de fusibles para pletinas NH, 1 x base portafusible para pletinas NH 2, Conexión atornillada M10, Salida inferior, sobre barra colectora 5 polos, Borna N 16 - 120 mm², Bornes PE 16 - 120 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 630 A, con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	630 Amperio
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	254 mm
Peso:	8.6628 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902873173
Clase ETIM:	EC000100
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras

07672201 - KSK NH 2 - Borna de abrazadera

07673201 - KPK NH 2 - Borna de prismas