



Hoofd

Range	PowerLogic
Product or component type	I/O module
Device application	Optionele uitbreidingsmodule
Bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400 PowerLogic PowerLogic ION9000

Complementair

Aantal uitgangen	2 analooq, 0-20 mA of 4-20 mA of 0...10 V
Aantal ingangen	4 analooq 0...20 mA / 4...20 mA 0...30 V
Width	22 mm
Depth	90,5 mm
Height	90,5 mm
Net weight	140 g

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
IP beschermingsgraad	IP30 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	223 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
