

VLS1GD1

Disconnect switch, TeSys VLS, additional earthing ground terminal, for 16A to 40A, size 1 (36mm), door mount



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VLS1G
Product or component type	Extra aardingsblok
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Type en samenstelling contacten	Zonder
Bereik compatibiliteit	TeSys TESYS VARIO LS VLS3P TeSys TESYS VARIO LS VLS1P TeSys TESYS VARIO LS VLSA
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Montagezone	Rechts Links
Mounting support	Deur
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A (at 55 °C)
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	63 A
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: vast Schroefklem aansluitingen kabel 16 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	1,8...2 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	78 mm
Width	12 mm
Depth	43,6 mm
Net weight	0,04 kg
Colour	Grijs

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-3
Product certifications	cULus[RETURN]GL
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 2...100 Hz Fc (0,7 g) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms Ea (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	8,89 cm
Package 1 Length	7,62 cm

Package 1 Weight	0,04 kg
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,455 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja