A9W35263

Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 63A - 300mA - SI type - selective





Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo	Vigi iC60
Numero di poli	2P
Corrente nominale [In]	63 A
Sensibilità differenziale	300 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Selettivo
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61009-1
Norme di riferimento	EN 61009-1 IEC 61009-1
Passo 9 mm	4

Caratteristiche tecniche

Caratteristicité técritoire	
Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Tecnologia di sgancio corrente residua	"indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-2
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 iC60
Compatibilità prodotto	Doppio morsetto
Segnalazione locale	Indicatore scatto
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico	Tramite viti
Altezza	91 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	74 mm
Peso prodotto	0,165 kg
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia lato inferiore135 mm² rigido Morsetti a gabbia lato inferiore125 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529	
	IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529	
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-2	
Compatibilità elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1	
Temperatura ambiente	-2560 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,8 cm
Confezione 1: profondità	11,5 cm
Confezione 1: peso	161,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,765 kg

Sostenibilità dell'offerta

Sosteriibilita dell'orierta	
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	௴ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni