



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Fupact, estado 1 Fijo INF32 - control: En> 40 A - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo INF40 - control: En> 40 A - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo INF32 - control: En> 40 A - horizontal instalación Fupact, estado 1 Fijo INF40 - control: En> 40 A - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF32 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF40 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF32 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF40 horizontal instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF32 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF40 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF32 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INF40 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical Horizontal

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	0,66 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Ancho de cofret/armario	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3 600 mm Prisma G cofret Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 3P 4 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF32 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF40 Fijo En> 40 A vertical 4P 3 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF32 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 3P 1 directo 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF40 Fijo En> 40 A horizontal 4P 1 directo 3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	50 cm
Paquete 1 Peso	660 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	29,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	20 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

