



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF32 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF40 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF32 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie Fupact: vast INF40 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
Beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INF32 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INF40 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF32 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF40 horizontaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: INF32 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: INF40 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: INF32 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: INF40 verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal Horizontaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal verticale modules	3
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASEFA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Glad
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9001)
Height	150 mm
Width	500 mm
Net weight	0,66 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 4 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 3 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF32 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF40 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	50 cm
Package 1 Weight	660 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	29,5 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	20 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist