



Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Detector de presencia
Tipo de bus	KNX
Tono de color	Blanco polar

Complementario

Presentación del dispositivo	Producto completo
Número de canales	2
Tipo de protección	Protección de zona de fluencia
Tipo de ajuste	Sensibilidad a la luz ajustable
Ciclo de servicio	15.300 minutos
Rango de temporización	0...1 s - tipo de cable: encender)
Recorte de barrera	Lateral, estado 1 7 m
Ángulo de detección	360° horizontal
Montaje del dispositivo	Rasante
Alto montaje	2,5 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,100 cm
Paquete 1 Ancho	14,400 cm
Paquete 1 Longitud	18,200 cm
Paquete 1 Peso	186,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	20,800 cm
Paquete 2 Ancho	31,800 cm
Paquete 2 Longitud	40,500 cm
Paquete 2 Peso	1,496 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------