



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XESD
Electrical circuit type	Vermogenskring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Dubbel
Type operator	2 terugverend
Compatibiliteit product	XACB
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Type en samenstelling contacten	3 NO + 1 NO
Poles description	3-polig
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Momentactie Simultaan

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Horizontale bevestigingsmiddelpunten	40 mm
Mechanical durability	1000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	20 A
Ui nom isolatiespanning	300 V conform aan CSA
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werkingskracht	32 N
Kortsluitbeveiliging	12 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-3 bij 240 V 3000 W AC-4 bij 400 V
Nominaal vermogen in hp	3 hp bij 240 V
Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-3, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 1000000 Cycles AC-4, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 Cycles AC-3, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	B (33-34)NO (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(63-64)NO (44-84)NO (53-54)NO (73-74)NO B
Terminalidentifier	(13-14)NO (11-12)NC
Net weight	0,21 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-3
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	275,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------