


PSK 10 32 SQL SB (784 038)

- Equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS
- Cables de puesta a tierra y cortocircuito en líneas aéreas
- Con perno roscado largo con pasador y estribo de seguridad



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	PSK 10 32 SQL SB 784 038
Margen de apriete Ø	10 ... 32 mm
Protección antitorsión	PK2
Para sección de cable Cu	16 ... 95 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	18,7 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	18,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), perno roscado con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la pieza de presión	aleación Al
Material de la estructura de borna	aleación Al
Material del perno	INOX
Material de la pieza de enganche	INOX
Peso	1,01 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364138452
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!