

PSK 10 32 SQL SB (784 038)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Corda di messa a terra e di cortocircuito nella linea aerea
- Con codolo lungo con innesto a baionetta e staffa di sicurezza



Immagine indicativa




Immagine indicativa

Tipo		PSK 10 32 SQL SB
Art.		784 038
Campo di serraggio Ø		10 ... 32 mm
Antirotazione		PK2
Per sezione corda Cu		16 ... 95 mm ²
Corrente max di corto circuito I _k 0,5 s		18,7 kA
Corrente max di corto circuito I _k 1 s		18,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087	
Campo di temperatura		-25 °C ... +55 °C
Materiale piastra di pressione		lega Al
Materiale corpo serraggio		lega Al
Materiale codolo		INOX
Materiale guida per l'aggancio		INOX
Peso		1,01 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)		85359000
Codice GTIN (EAN)		4013364138452
Confezione		1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!