


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

Adaptador de conexión RLineX

Estado: 16/10/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - Adaptador de conexión RLineX

Adaptador de conexión RiLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. El adaptador de conexión de 1 polo es adecuado para conexión doble (cables cilíndricos y de sector). La separación de fases puede seleccionarse libremente. El equipo puede utilizarse para L1/L2/L3/N. El adaptador destaca por su diseño compacto. El desmontaje solo puede realizarse con herramientas. La conexión de cables puede realizarse tanto desde arriba como desde abajo. Los bornes permiten un cableado de paso completo. El montaje se realiza mediante encaje sobre la placa RiLineX. El adaptador puede instalarse sin problemas en el RiLine60. Ofrece una alta resistencia al cortocircuito, así como una protección contra contactos de fácil montaje.



Características

Referencia	RX 9361.315
Ventajas	Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Corriente nominal (valor de orientación, IEC)	864 A
Corriente nominal máx. de conductores cilíndricos (IEC)	1060 A
Corriente nominal máx. de conductores cilíndricos (UL)	980 A

Características

Observación	La corriente nominal indicada como valor de orientación se basa en la corriente máxima de servicio recomendada para cables unipolares con una temperatura conductible admisible de 70 °C según IEC 61439-1, tabla H.1, en instalaciones horizontales al aire libre y una temperatura ambiente de 55 °C. La corriente nominal máx. indicada (IEC) describe la corriente máx. de servicio recomendada para el punto de embornado con un límite de sobreelevación térmica de 70K según IEC 61439-1 (tabla 6), para conductores instalados al aire libre con separación. Debe tenerse en cuenta la temperatura admisible del aislamiento.
Valores eléctricos UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, sin protección 100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 2000 A, JDDZ/7
Salida de cables	arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
N° de polos	1 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Dimensiones	Anchura: 54,1 mm Altura: 119,4 mm Profundidad: 163,4 mm
Conexión de conductores redondos	95 - 300 mm ²
Adecuado para barras colectoras	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Tensión nominal	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Grado de suciedad	3
Normas	IEC/EN 61439-1 UL 508

Características

Tensión asignada soportada al impulso Uimp	12 kV
Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Potencia de pérdida máx.	105 W
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2X
Humedad máx. del aire de servicio	90 %
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Nº conexiones	2
Carga combustible	5,947 MJ/m²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,8 kg
Peso bruto	0,892 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,47
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	Adaptador de conexión RiLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. El adaptador de conexión de 1 polo es adecuado para conexión doble (cables cilíndricos y de sector). La separación de fases puede seleccionarse libremente. El dispositivo puede utilizarse para L1/L2/L3/N. El adaptador destaca por su diseño compacto. El desmontaje solo puede realizarse con herramientas. La conexión de cables puede realizarse tanto desde arriba como desde abajo. Los bornes permiten un cableado de paso completo. El montaje se realiza mediante encaje sobre la placa RiLineX. El adaptador puede instalarse sin problemas en el RiLine60. Ofrece una alta resistencia al cortocircuito, así como una protección contra contactos de fácil montaje.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration