

PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799720>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, material: Metal, salida de cables: recta



Conector FSMA

Sus ventajas

- Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
- Sin adherir ni pulir
- Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
- Características de transmisión excelentes
- Conector robusto

Datos comerciales

Código de artículo	2799720
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAA
Clave de producto	ABNIAA
GTIN	4017918156053
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,2 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Construcción	FSMA
Número de polos	2
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	< 1,5 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	3,20 mm
---------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra con revestimiento de plástico
Diámetro exterior del cable	2,2 mm ... 2,2 mm
Conductores individuales, diámetro	2,2 mm
Resistencia al aceite	sí
Resistencia a las llamas	sí

Cable de fibra óptica

Fibra	980/1000 µm
Tipo de fibra	POF

Parámetros

Atenuación	< 1,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799720>

Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C
Resistencia al aceite	sí

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	sí
Resistencia al aceite	sí

Montaje

Tipo de montaje	Confeccionable en campo
-----------------	-------------------------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799720>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es