

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 4,0 MM², HÜLSENLÄNGE 10 MM, GRAU, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182208

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4  
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN  
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen  
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-  
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert  
Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 4  
mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 17 mm |  
d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,1 | S2 0,3 | Isolationsfarbe grau | Gewicht pro  
100 Stück ca. 0,03 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:  
100 Stück



|              |             |
|--------------|-------------|
| Länge (mm)   | 140 mm      |
| Breite (mm)  | 100 mm      |
| Höhe (mm)    | 8 mm        |
| Gewicht (kg) | 0,000255 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Isoliert                       | Ja                |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Bauform                        | Standard          |
| Nennquerschnitt                | 4 mm²             |
| Hülsenlänge                    | 10 mm             |
| Gesamtlänge                    | 17 mm             |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Farbe                          | grau              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |
| Bandware                       | Nein              |
| AWG-Größe                      | 12                |

GTIN: 4021103822081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de