

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 4,0 MM², HULSLENGTE 10 MM, GRIJS, 100 STUKS
Artikelnummer: 182208

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
 tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 doorsnede 4 mm² | Lengte zonder isolatie L2 10 mm | Totale
 lengte L1 17 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,1 | S2 0,3 | Isolatiekleur
 grijs | Gewicht per 100 stuks ca. 0,03 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	140 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,000255 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	12

GTIN: 4021103822081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de