

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



Anschlussgewinde Gasrohr

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1811/4G.29.27
EAN:	7611614043401
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G)	G 1 1/4"
Klemmbereich min.	24.0 mm
Klemmbereich max.	28.0 mm
Schlüsselweite	45 mm
Durchmesser A	52 mm
Masswert (H)	78 mm
Gewindelänge (L)	17 mm
Versand	5
Preisgruppe	530