

TERMINAL DE CABLE DE CRIMPAR EN FORMA DE CLAVIJA CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/CLAVIJA 25 MM²/7 MM Ø**Número de artículo: 180604**

Terminales de crimpar, forma de clavija Cu, 0,5-6 mm² según DIN. Datos técnicos; material: Cu-ETP según DIN EN 13600; superficie: electroestañado; costura del manguito soldada fuerte; para conexión sin tracción. Sección: 25; Ø espiga: 7 mm; L1: 33,5; L2: 15; D1: 6,7; A: 13,5; B: 6,8; S: 1,2; Peso por 100 piezas: ~kg: 0,66; Paquetes de: 100

Longitud (mm)	180 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	45 mm
Peso (kg)	0,0066 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	4
Tamaño máximo AWG	4
sección nominal	25 mm ² - 25 mm ²
Aislamiento	ohne
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103806043

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de