


DVR 2 BY S 150 FM (928 430)


- Para sistemas electroacústicos hasta 10 A
- Conexión del conductor sin herramientas con técnica de enchufe directa
- Para su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos en las interfaces 0_A – 2 y superiores.



Fotografía no vinculante



Esquema del DVR 2 BY S 150 FM



Dimensiones del DVR 2 BY S 150 FM

Descargador combinado compacto para la protección de sistemas electroacústicos (por. ej. sistemas de alarma y de megafonía). Protección de un par de hilos con separación galvánica con la posibilidad de apantallamiento directo o indirecto. Conexión rápida de los conductores y sin herramientas por medio de técnica de enchufe directa. Pueden desbarrarse y extraerse las unidades de bornas de conexión de la carcasa para cambiar los conductores rápida y fácilmente. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto cerrado).

Datos técnicos

Tipo art. no.	DVR 2 BY S 150 FM 928 430
Clase de descargador	TYPE 1 P2
Tensión nominal AC (U _N)	100 V
Máxima tensión permisible de servicio dc (U _C)	150 V
Máxima tensión permisible de servicio ac (U _C)	110 V
Corriente nominal a 70° C (I _N)	10 A
Corriente nominal a 80° C (I _N)	7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (I _{imp})	2,5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (I _{imp})	9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I _n)	7,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (I _n)	22,5 kA
Nivel de protección hilo-hilo para I _{imp} D1 (U _p)	≤ 500 V
Nivel de protección hilo-PG con I _{imp} D1 (U _p)	≤ 700 V
Nivel de protección hilo-hilo con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 400 V
Nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 650 V
Frecuencia límite hilo-hilo (f _G)	1,4 MHz
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado de protección	IP 20
Medidas de montaje	2 módulos, DIN 43880
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Conexión (entrada / salida)	resorte / resorte
Sección de conexión (rígido)	0,2-1,5 mm ²
Sección de conexión (flexible)	0,2-1,5 mm ²
Toma de tierra a través de	carril de fijación
Material de la carcasa	termoplástico, UL 94 V-0
Color	amarillo
Norma de ensayo	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Contactos FM / Forma de los contactos	contacto cerrado
Potencia de conmutación DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Potencia de conmutación AC	250 V / 0,5 A
Sección de conexión para bornas FM	max. 1,5 mm ²
Peso	110 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364261389
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.