



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACB

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical circuit type	Vermogenskring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling controlestation	4 drukknoppen
Type bedieningsknop	Eerste drukknop 3-polig raise, slow Tweede drukknop 3-polig lower, slow Vierde drukknop 3-polig left, slow Derde drukknop 3-polig right, slow
Compatibiliteit product	XESD2201 voor omkeren
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling tussen paren
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Standards	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
Mechanical durability	1000000 cycles
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 10...22 mm
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	20 A
Ui toegekende isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 300 V conform aan CSA
Uimp toegekende schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Momentactie
Bedieningskracht	32 N drukknop
Kortsluitbeveiliging	12 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
Nominaal vermogen in hp	3 hp bij 240 V

Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W bij 240 V 3000 W bij 400 V
Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-3, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 1000000 Cycles AC-4, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 Cycles AC-3, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO (33-34)NO (63-64)NO (53-54)NO (23-24)NO (73-74)NO
Terminalidentificer	(11-12)NC (13-14)NO
Net weight	1,33 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	1,556 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.



(1) Mit Pilzkopf-Betätigung


Abmessungen in mm

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Kabelschutztüllen



(1) Ø innen

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl, zwei Drehrichtungen und 3-Phasen-Schaltung - Linkslauf durch 2-Phasen-Drehrichtungsumkehr

Mit Kontaktblock XESD2201, separat zu beziehen.

