# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# LVS04034
## Polybloc 250A 4P

### Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | Linergy |
| Gamma prodotto | Linergy |
| Tipo prodotto | Blocco di distribuzione |
| Nome prodotto | Linergy DP |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta<br>PrismaSeT Prisma PH Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di distribuzione della corrente |
| Grado di protezione IP | IPxx B |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Installazione | Piastra montaggio<br>Guida DIN |
| Dispositivo installato | Easypact: fisso CVS100...250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS100...250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione<br>Compact: innesto NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX100...250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione |
| Numero di poli | 4P |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 750 V CA |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 8 kV |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 250 A a 40 °C |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 8,5 kA per 1 s |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk] | 30 kA |
| $I^2t$ all'attivazione | 72250000 $A^2s$ |

| | |
|---|---|
| Connessioni - morsetti | Alimentazione: connessione diretta 120 mm²<br>Distribuzione: terminale a molla (fase) , 6 4…10 mm² (flessibile)<br>Distribuzione: terminale a molla (fase) , 3 6…16 mm² (flessibile)<br>Distribuzione: terminale a molla (fase) , 6 4…10 mm² (rigido)<br>Distribuzione: terminale a molla (fase) , 3 6…16 mm² (rigido) |
| Altezza | 140 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 64 mm |
| Peso prodotto | 0,96 kg |
| Colore | Grigio antracite (RAL 7016) |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Resistenza al filo incandescente | 960 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Norme | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-2, all'interno della cassetta |
| Certificazioni prodotto | ASTA |
| Temperatura ambiente | -25…55 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 14,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 15,500 cm |
| Confezione 1: peso | 946,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 15,500 cm |
| Confezione 2: larghezza | 29,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 33,000 cm |
| Confezione 2: peso | 9,480 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 200 |
| Confezione 3: altezza | 93,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso | 201,000 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC | Sì |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |