Envolvente

TK PS 1818-6f-to



TK PS 1818-6f-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 11101301
Dimensiones: 182 x 180 x 63 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Poliestireno, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Base: Poliestireno, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

A producto industrial: 13001301

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
ventilado:	no
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	182 mm
Longitud:	180 mm
Altura:	63 mm
Peso:	0.397 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Variante de brida:	no

Características mecánicas

Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902933075
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

89603201 - MABF 150-3 - Juego de fijación de mástil/tubo

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19500701 - TK MPI-1818 - Placa de montaje

19814401 - NS 35-144 - Carríl DIN

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables