

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Module d'alimentation



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module d'alimentation. Revêtement de protection pour environnements difficiles.



Avantages

- Structure réseau selon CEI 61850
- IEEE 1613

Données commerciales

Référence	1216669
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN515
Product key	DNN515
GTIN	4063151297947
Poids par pièce (emballage compris)	723 g
Poids par pièce (hors emballage)	512 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Module d'alimentation



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Module de puissance
Gamme de produits	Managed Switch EP7000

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Données d'entrée

Tension d'entrée	48 V DC
Plage de tension d'entrée DC	36 V DC ... 72 V DC
Consommation nominale	50 W
Fusible d'entrée	3,15 A Rapide (interne (protection d'appareil), à déclenchement rapide, impossible à remplacer par l'utilisateur)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

Conformité/homologations

Conformité	Conformité CE
------------	---------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Conditions environnementales
Normes/prescriptions	CEI 61850-3 Ed. 2
	IEEE 1613

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Module d'alimentation



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE*09.B.00513/20

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Module d'alimentation



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Module d'alimentation



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1216669>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	N,N-dimethylacetamide(n° CAS: 127-19-5)
	Lead titanium zirconium oxide(n° CAS: 12626-81-2)
	Orange lead (lead tetroxide)(n° CAS: 1314-41-6)
	4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(n° CAS: 61788-32-7)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	25,642 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr