

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/6,3 X 0,8 MM

Artikelnummer: 180294

Flachstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckbreite: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 7,7 | L: 24,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,16 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00162 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm² - 6 mm²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Flat 6.3x0.8 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb

GTIN: 4021103802946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de