Cuadro de distribución

AKe 03-L



AKe 03-L

Cuadro de distribución

Número de producto: 73560301
Dimensiones: 100 x 150 x 96 mm

Cuadro de distribución, con grado de protección IP55, 1 Fila, 3 Número de módulos disponibles, Tensión de funcionamiento nominal: 400V AC, Tensión aislante de medición: 690V AC, 690V DC, Con entradas pretroqueladas métricas para el monte de accesorios universales tales como prensaestopas, conos de doble membrana o conos escalonados, para instalaciones estándar en zonas interiores

sin bornero de Neutro y Tierra

Incluye:
Cono escalonado: 3x M20, 1x M25, tapones, etiquetas de inscripción y cubremódulos

IP55 | 3 | IK07 | 400V AC | halogen-free

De fácil montaje - carril de apriete PE/N, las entradas elásticas en el lado superior y la amplia distancia de los carriles facilitan una instalación especialmente cómoda y rápida de los cuadros de distribución.

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55
Cantidad de potenciales N:	1
Cantidad de filas:	1
Cantidad de unidades de división:	3
Cantidad de unidades de división por fila:	3

Colores

Color parte inferior:	gris

Dimensiones

Anchura:	100 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	96 mm
Altura interior:	71 mm
Peso:	0.3263 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK07

Características mecánicas

precintable:	sí
Alineable:	no

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902911707
Clase ETIM:	EC000214
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Accesorios

79020401 - AK 03 PEN-S - Carril de apriete

73540003 - AK KF 03 - Claraboya abatible

Glándula de cable

