



Presentazione

| | |
|----------------|---------------------------|
| Gamma prodotto | Lexium MC12 multi carrier |
| Tipo prodotto | Longstator motor |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|----------------------------------|
| Senso di installazione | Diritto |
| Peak force | 120 N |
| Precisione | 0.03 repetitive 0.25 absolute |
| Maximum number of carrier per controller | 130 |
| Maximum length of track per controller | 40 m |
| Velocità azionamento max. | 4 m/s |
| Maximum attraction force | 380 N |
| Accelerazione massima | 120 m/s ² |
| Minimum distance between carriers | 0 m |
| Maximum number of carrier per segment | 6 |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Lunghezza | 300,4 mm |
| Larghezza | 162,6 mm |
| Profondità | 136 mm |
| Peso prodotto | 7,9 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 26,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 20,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 59,500 cm |
| Confezione 1: peso | 9,168 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P06 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 70,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 84,344 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| Senza PVC | Sì |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|