



Hoofd

Range of product	Lexium MC12 multi-carrier
Product or component type	Longstatormotor

Complementair

Installatierichting	Recht
Piekkraft	120 N
Nauwkeurigheid	0,03 herhaald 0,25 absoluut
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Maximale activeringssnelheid	4 m/s
Maximale trekkracht	380 N
Maximale versnelling	120 m/s ²
Minimum distance between carriers	0 m
Maximum aantal dragers per segment	6
IP-beschermingsgraad	IP65
Lengte	300,4 mm
Width	162,6 mm
Depth	136 mm
Net weight	7,9 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	59,500 cm
Package 1 Weight	9,168 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	70,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	84,344 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja