

# MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299360>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabeldurchführungsplatte, Leitungsaußendurchmesser: 12x 3 mm ... 7 mm, 10x 4,5 mm ... 10 mm, 5x 7 mm ... 13 mm, Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 19 mm



## Ihre Vorteile

- Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1299360       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7CAX        |
| GTIN                                     | 4063151540340 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 83,6 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 83,6 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | FI            |

# MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299360>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Produkttyp | Rahmen für Kabeltüllen |
|------------|------------------------|

### Anschlussdaten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 1,8 Nm |
|------------------|--------|

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 56 mm  |
| Höhe   | 19 mm  |
| Länge  | 154 mm |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                          | lichtgrau (RAL 7035)               |
| Material                       | TPE-SEBS (außenliegendes Material) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |

### Kabel / Leitung

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 12x 3 mm ... 7 mm    |
|                          | 10x 4,5 mm ... 10 mm |
|                          | 5x 7 mm ... 13 mm    |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP66             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |

### Montage

|                |   |
|----------------|---|
| Montagehinweis | M4-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,8 Nm, Innensechskant SW5   |
|                | Zur Montage sind die beige packten Befestigungsschrauben zu verwenden.<br><br>Montagereihenfolge:<br>1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen<br>2) Loch in die Membran stoßen (mit Schraubendreher) oder Spitze des Konus abschneiden<br>3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung) |

# MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299360>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
| ECLASS-13.0 | 27142421 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

# MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabeldurchführungsplatte



1299360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1299360>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)