



Hoofd

Range	Canalis
Device short name	KSA
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Railkokersysteem
Beschrijving rail	Horizontale transportlengte Brandscherm
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Geleidermateriaal	Aluminium
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Aantal aftapuitlaten	0
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Mounting mode	Met schroeven
Type schaal aanduiding	Op maat gemaakt
Lengte	0,8...1,9 m
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Aantal polen	4
Neutral position	UP
Montagepositie	Horizontaal
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Network frequency	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	18,8 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	49,2 kA
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Width	54 mm
Height	146 mm
Net weight	10 kg
Uitgestraald magnetisch veld	1 µT
Thermische spanningslimiet	354000 kA².s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximale spanningsval	<0,022 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,022 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,021 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,018 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zondervries) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	150,000 cm
Package 1 Weight	12,744 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	200,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	269,880 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.