

**ROHRKABELSCHUH FÜR FEINDRÄHTIGE LEITER, DIN 0295, 50 MM², M12**
**Article number: 183302**

Rohrkabelschuhe Cu. Ausführung für feindrähtige Leiter DIN 0295 und IEC 228. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Aufgeweitete Kabeleinführung "Easy Entry"- Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Ausführung: Querschnitt: 50 mm²; Bolzen-Ø: 12 mm; W: 21; Øi: 11; Øe: 15; C1: 10; C2: 14; a: 21,5; L: 55,5; Gewicht per 100 St.-kg: 3,56; VE/Stck. 1



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 55 mm      |
| Width (mm)  | 22 mm      |
| Height (mm) | 17 mm      |
| Weight (kg) | 0,03562 kg |

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | No                |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 50 mm²            |
| AWG-Größe                          | 0                 |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | No                |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für massive Leiter        | No                |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 12                |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | No                |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes               |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | No                |

GTIN: 4021103833025

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de