



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Encoder interface card ((*))
Compatibilidad de gama	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Tipo de salida digital	Differential ((*))
Protocolo del puerto de comunicación	RS422
[Us] tensión de alimentación asignada	5 V DC (límites de tensión: 5...5,5 V)
Número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todos las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

Corriente de alimentación	0,2 A
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Maximum cable distance between devices	50 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Señal entrada	A B Complemento de A Complemento de B
Impedancia de entrada	440 Ohm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <25 m long cable, encoder, 100 mA en 4,5 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <25 m long cable, encoder, 200 mA en 4,5 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <50 m long cable, encoder, 100 mA en 4,5 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm ² - tipo de cable: AWG 18) <50 m long cable, encoder, 200 mA en 4,5 V
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	142,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,479 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------