



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità gamma	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Tipo uscita digitale	Differenziale
Protocollo di comunicazione delle porte	RS422
Tensione nominale di alimentazione [Us]	5 V CC (limiti tensione: 5...5,5 V)
Numero di impulsi per giro	10000 per ATV71H.....383 5000 per tutti i variatori ATV61 5000 per ATV71H...M3 5000 per ATV71H...M3X 5000 per ATV71H...N4

Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,2 A
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	50 m
Frequenza di funzionamento massima	300 kHz
Segnale d'ingresso	A B Compl. di A Compl. di B
Impedenza d'ingresso	440 Ohm
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 4,5 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 4,5 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 4,5 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 4,5 V
Peso prodotto	0,2 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Confezione 1: peso	142,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,479 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------