



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface kaart
Bereik compatibiliteit	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Digitaal uitgangstype	Differentieel
Protocol communicatiepoort	RS422
Us nominale voedingsspanning	5 V DC (spanninglimieten: 5...5,5 V)
Aantal pulsen per omwenteling	10000 voor ATV71H.....383 5000 voor alle ATV61-drives 5000 voor ATV71H...M3 5000 voor ATV71H...M3X 5000 voor ATV71H...N4

Complementair

Maximale voedingstroom	0,2 A
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	50 m
Maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
Ingangssignaal	A B Complement van A Complement van B
Ingangsimpedantie	440 Ohm
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,5 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,5 V
Net weight	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	142,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,479 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------