Cuadros para contadores

AKi-Z 511 KK



AKi-Z 511 KK

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75851101
Dimensiones: 300 x 750 x 210 mm

Cuadro de contadores, con tapa gris, sellable como estándar, con claraboya abatible transparente, con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, con claraboya abatible adicional para el manejo de un interruptor principal selectivo, incl. 2 bornes unipolares HA 25/16 mm² para N y PE, con carril estándar de 35 mm para el montaje de un interruptor principal selectivo, con espacio de conexión adicional de por encima de 150 mm, con conductos de doble membrana, tapones de sellado y de aislamiento

IP54 IK08 400V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	750 mm
Altura:	210 mm
Peso:	5.405 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902902743
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Glándula de cable

