Boîtier pour compteur électrique

# AKi-Z 511 KK



## AKi-Z 511 KK

**Boîtier pour compteur électrique**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 75851101
Dimensions: 300 x 750 x 210 mm

Boîtier de compteur, couvercle gris, plombage possible de série, avec volet rabattable transparent, avec croix de compteur montée pour compteur triphasé et vis de fixation du compteur, avec volet rabattable supplémentaire servant à commander un interrupteur principal sélectif, avec 2 bornes HA unipolaires 25/16 mm² pour N et PE, avec rail normalisé 35 mm servant au montage d'un interrupteur principal sélectif, avec espace de raccordement supplémentaire de 150 mm en haut, avec rail normalisé 35 mm, avec raccord à double membrane, bouchon de fermeture et d’isolation

IP54 IK08 400V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 300 mm |
| Longueur: | 750 mm |
| Hauteur: | 210 mm |
| Poids: | 5.405 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902902743 |
| Classe ETIM: | EC000248 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante: | Polycarbonate |

## Glande du câble

