

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 120 MM², M8
Número de artículo: 183144

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección: 120 mm²; Ø pines: 8 mm; Peso por 100pcs: ~kg: 6,69; Crimpado 7 mm: 1; Crimpado 5 mm: 2; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 43 mm
 Anchura (mm) 47 mm
 Altura (mm) 29 mm
 Peso (kg) 0,0669 kg

Atributo	Valor
Aislamiento material	No
Protección de superficies	Kupfer
sección nominal	verzinnt
Tamaño AWG	120 mm²
Adecuado para conductores multifilares	250 kcmil
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
Color del aislamiento	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	sonstige
ángulo de conexión	8
Número de orificios de fijación	90°
Versión con brida estrecha	1
Adecuado para conductores de hilo fino	No
Forma de la brida	Sí
Con orificio de visualización	Ringform
	No

GTIN: 4021103831441

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de