

Hoja de datos del producto

Características

LV429219

4 bornes en alu. p/ 2 cables 50-120mm² +
separador de fases (NSX100/250 INV/INS)



Principal

Tipo de producto o componente	Bare cable connector ((**))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS ComPact NSX160 Compact NS ComPact NSX250 Compact NS ComPact NSX400 Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX160 Compact Compact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 EasyPact EasyPact CVS400 Compact Compact INS100...250 Compact Compact INV100...250
Número de polos	4P
Cantidad por juego	Juego de 4

Complementario

[In] Corriente nominal	250 A
Material conductor	Aluminio
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo 2 cable(s) 50...120 mm ²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	377,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,731 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	105,848 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------