




Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NW Masterpact NW DC
Device short name	second MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Tweede openingsspoel Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementair

Operationele grens	0,7...1,1 x Un opening
Responstijd	50 ms +/- 10 %
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,166 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------