



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Adattatore
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Adattamento
Applicazione	Adatto alla vecchia offerta
Installazione	Between trunking
Installazione	Con viti
Installazione	Barra colletttrice
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Larghezza	324 mm
Profondità	95 mm
Altezza	188,5 mm
Materiale del corpo	Plastica
Peso prodotto	2,9 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,600 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	32,400 cm
Confezione 1: peso	4,650 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	62,000 cm
Confezione 2: profondità	92,000 cm
Confezione 2: peso	138,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------