

Raccordement onduleur GTi

GWS 7220 NH



GWS 7220 NH

Raccordement onduleur GTi

Numéro de produit: 03362201

Dimensions: 960 x 960 x 254 mm

Collecteur de l'onduleur GTi pour installations photovoltaïques, contrôlé selon EN 61439-2, puissance nominale 220 kVA, livraison par modules à agencer sur site, combinaison simple grâce au système de raccordement et aux accessoires fournis, y compris bride avec estampages pour fermer les côtés du boîtier, extension individuelle possible avec d'autres solutions de boîtier GTi

Boîtier d'interrupteur-sectionneur à fusibles NH2 GTT 421, boîtier d'interrupteur-sectionneur à fusibles NH000 GST 4365-400, brides avec estampages métriques, destiné au raccordement de 6 onduleurs (triphases) jusqu'à 220 kVA de puissance totale



Données techniques

Propriétés électriques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tension de service nominale AC: | 400 V |
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| ventilé: | non |
| avec système de barre collectrice: | oui |
| UL Type Rating: | 3R |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

Dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Largeur: | 960 mm |
| Longueur: | 960 mm |
| Hauteur: | 254 mm |
| Poids: | 41.2 kg |

Propriétés du matériel

| | |
|-------------------|-----|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |

Propriétés mécaniques

| | |
|--|---------------|
| Type de fixation: | Montage mural |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |
| Variante à bride: | oui |
| avec points de fixation dans le couvercle: | non |

Conditions ambiantes

| | |
|--|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Lieu d'installation: | zone extérieure protégée |

Sales Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013902690800 |
| Classe ETIM: | EC000249 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

Matériau

| | |
|------------------------------------|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |