

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1416448                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF1CDA                                   |
| Clave de producto                         | AF1CDA                                   |
| GTIN                                      | 4055626251202                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 341 g                                    |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 324,5 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 5                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | no                              |
| Codificación               | A                               |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                                       |
| Material junta                      | NBR                                      |
| Material cuerpo de agarre           | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto                   | CuSn                                     |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                    |
| Material soporte de contactos       | TPU GF                                   |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada   |
| Envoltura exterior, material        | PUR                                      |
| Material Conductor                  | Conductor Cu desnudo                     |

### Propiedades eléctricas

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento     | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$          | 48 V AC                    |
|                                | 60 V DC                    |
| Corriente nominal $I_N$        | 4 A                        |
| Resistencia máx. del conductor | 58 $\Omega/\text{m}$       |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ciclos de enchufe      | $\geq 100$ |
| Ciclos de flexión máx. | 4000000    |

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Conectores

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

## Conexión 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 |
| Número de polos      | 5                  |
| Tipo de codificación | A                  |


## Conexión 2

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Construcción         | Hembra acodado M12 |
| Número de polos      | 5                  |
| Tipo de codificación | A                  |

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 10 m |
|--------------------|------|

## PUR sin halógenos negro [PUR]

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |  |
| Peso del cable                              | 33 kg/km                                                                             |
| UL AWM Style                                | 20549                                                                                |
| Número de polos                             | 5                                                                                    |
| Apantallado                                 | no                                                                                   |
| Tipo de cable                               | PUR sin halógenos negro [PUR]                                                        |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm                                                                          |
| Línea de señales AWG                        | 22                                                                                   |
| Sección de línea                            | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)                                       |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,27 mm 0,05 mm (conductor de señales)                                               |
| Diámetro exterior del cable                 | 4,55 mm ±0,15 mm                                                                     |
| Envoltura exterior, material                | PUR                                                                                  |
| Envoltura exterior, color                   | negro grisáceo RAL 7021                                                              |
| Material Conductor                          | Conductor Cu desnudo                                                                 |
| Material Aislamiento de conductor           | PP                                                                                   |
| Conductor individual, color                 | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde                                          |
| Grosor de pared Aislamiento                 | aprox. 0,50 mm                                                                       |
| Resistencia máx. del conductor              | máx. 58 Ω/km (a 20 °C)                                                               |
| Resistencia de aislamiento                  | ≥ 16 GΩ*km (a 20 °C)                                                                 |
| Tensión nominal Cable                       | 300 V                                                                                |
| Tensión de prueba                           | 3000 V                                                                               |
| Menor radio de flexión, montaje fijo        | 23 mm                                                                                |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

|                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm                                                                                                                                                                                                |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 46 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s <sup>2</sup>                          |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto                                                                                                              |
| Ausencia de halógenos                 | según DIN VDE 0472 parte 815                                                                                                                                                                         |
| Resistencia a las llamas              | según UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                     |
| Resistencia al aceite                 | conforme a DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                          |
| Otras resistencias                    | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes<br>resistente a la hidrólisis y a los microbios<br>resistente al agua del mar<br>condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Características especiales            | apto para cadenas portacables<br>sin silicona<br>sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas<br>flexible                                                                                 |
| Temperatura ambiente (servicio)       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)<br>-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                                                                                                            |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP65<br>IP67<br>IP68              |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores




1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, acodado

1416448


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

|       | UL listado                        |                         |             |                       |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|       | ID de homologación: FILE E 221474 |                         |             |                       |
|       | Tensión nominal $U_N$             | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine |                                   |                         |             |                       |
|       | 125 V                             | 4 A                     | -           | -                     |

|       | cUL Listed                        |                         |             |                       |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|       | ID de homologación: FILE E 221474 |                         |             |                       |
|       | Tensión nominal $U_N$             | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine |                                   |                         |             |                       |
|       | 125 V                             | 4 A                     | -           | -                     |



# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Cable para sensores/actuadores



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416448>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)