



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Alimentador de dispositivo
Nombre del producto	Linergy FC
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina Compact Compact NSXm interruptor automático

Complementario

Installation description	Armario - anchura 650 mm
Número de dispositivos	5 - tipo de cable: 3P)
Número de polos	3P
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - vertical instalación
Soporte de montaje	Placa de montaje
Dirección de instalación	Horizontal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	600 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	690 V
[Ipk] pico de intensidad admisible	18 kA
I²t en activación	4500000 A².s
Corriente permitida	575 A en 40 °C, estado 1 IP31 525 A en 50 °C, estado 1 IP31 500 A en 40 °C, estado 1 IP55 450 A en 50 °C, estado 1 IP55
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 conexión atornillada - tipo de cable: Fase) Externo, estado 1 extraíble - tipo de cable: Fase) , 5 salientes
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	KEMA[RETURN]ASTA
Cantidad por juego	Juego de 1
Longitud	480 mm
Altura	132 mm
Profundidad	235 mm
Color	Negro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,5 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	49,0 cm
Paquete 1 Peso	4,166 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	42

Paquete 2 Altura	101,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	186,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí