

**ISOL. ADERENDHÜLSE 4 MM<sup>2</sup>/10 MM, ORANGE, 500 STK****Article number: 189008**

Isolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 17 mm     |
| Width (mm)  | 5,2 mm    |
| Height (mm) | 5,2 mm    |
| Weight (kg) | 0,1225 kg |

| Attribute                      | Value             |
|--------------------------------|-------------------|
| Isoliert                       | Yes               |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Bauform                        | Standard          |
| Nennquerschnitt                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 10 mm             |
| Gesamtlänge                    | 16 mm             |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Yes               |
| Farbe                          | orange            |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                |
| Bandware                       | No                |

GTIN: 4021103123638

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de