

CONECTOR AISLADO A TOPE, 1,5 - 2,5 MM².

Número de artículo: 180332

Los conectores a tope, aislados con Cu-ETP según DIN EN 13600, ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nylon), sin halógenos. Los conectores de empalme están diseñados para conexiones con descarga de tracción, Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor, y no son adecuados para conductores macizos. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección transversal (mm²): 1,5 - 2,5 | Color del aislamiento: azul | D1: 2,3 | D2: 4,5 | L: 25,2 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,14 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 85 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,00143 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	1.5 mm² - 2.5 mm²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	blau
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

GTIN: 4021103803325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de