

TERMINAL TUBULAR PARA CONDUCTORES DE HILOS FINOS, DIN 0295, 95 MM², M16
Número de artículo: 183326

Terminales tubulares Cu. Versión para conductores finos trenzados según DIN 0295 e IEC 228. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Entrada de cable abocardada "Easy Entry" - Superficie: estañado galvánico, otras superficies a petición - Recocido a dureza de cobre F20. Diseño: Sección transversal: 95 mm²; Ø perno: 16 mm; W: 28; Øi: 14,5; Øe: 19; C1: 13; C2: 17; a: 32,5; L: 75,5; Peso por 100 piezas ~kg: 7,06; Paquetes de 1



Longitud (mm) 75 mm
 Anchura (mm) 28 mm
 Altura (mm) 21 mm
 Peso (kg) 0,07055 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	95 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	16
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103833261

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de